

WorkForce Pro WF-C879R DWF



Stampa fino a 86.000 pagine in bianco e nero e fino a 50.000 pagine a colori senza interruzioni grazie alle sacche di inchiostro a elevatissimo rendimento¹

La stampante WorkForce Pro RIPS WF-C879R offre un rendimento massimo degli inchiostri fino a 86.000 pagine in bianco e nero e 50.000 pagine a colori senza necessità di sostituire i materiali di consumo¹. Questa ultra affidabile stampante multifunzione inkjet incorpora la nostra innovativa tecnologia Replaceable Ink Pack System (RIPS) che offre minori interventi da parte dell'utente, meno sprechi e ridotti consumi energetici.

Stampa a elevatissimo rendimento

Grazie all'esclusiva tecnologia RIPS, gli utenti possono stampare fino a 86.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza bisogno di sostituire i materiali di consumo.¹ Ciò significa minori interventi da parte dell'utente, maggiore produttività e riduzione dei rifiuti.

Tecnologia a freddo PrecisionCore

La tecnologia PrecisionCore di Epson per la stampa a freddo non richiede riscaldamento all'accensione o alla riattivazione della stampante, riducendo in modo significativo i consumi energetici e i costi. Senza tempo di riscaldamento, questi dispositivi possono erogare un rapido FPOT (First Page Out Time) di 5,5 secondi.

Alimentatore automatico di documenti (ADF) migliorato

Il nostro ADF offre uno dei migliori supporti odierni per carta sottile, insieme a un design compatto e robusto e a una migliore velocità e qualità di scansione.

Funzionalità migliorate con soluzioni proprietarie (EDA, EPA) e di terzi (OP)

Ottieni il controllo completo delle operazioni di stampa con le soluzioni Epson e dei suoi partner per configurare i dispositivi a fronte di specifici e mutevoli requisiti aziendali.


Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integra perfettamente la serie WF-C879R nelle norme di sicurezza e conformità e nei regolamenti aziendali senza l'onere di mantenere un sistema server.

Epson Remote Services (ERS)

Il nostro sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud aiuta i fornitori di servizi a eseguire diagnosi remote accurate senza compromettere la sicurezza. L'agente integrato su WF-C879R consente la configurazione e l'utilizzo senza interruzioni.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Elevato rendimento degli inchiostri**
Stampa fino a 86.000 pagine in bianco e nero senza sostituire i materiali di consumo¹
- **Meno rifiuti**
Le sacche di inchiostro ad alta capacità riducono le forniture
- **Consumi energetici ridotti**
La tecnologia a freddo di Epson non utilizza il calore, consentendo così di ridurre i consumi energetici
- **Potente funzionalità di scansione**
Supporto per carta sottile e qualità di scansione migliorata
- **Compatibilità con Epson Remote Services**
Diagnosi avanzata e basata sul cloud per stampanti e multifunzione Epson

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	4,6 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	Sistema Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Utilizzo	Gruppo di lavoro medio, Reparto
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 5,5 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	26 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	18 pagine A4/min Monocromatico, 17 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa ISO/IEC 24734 (A3)	13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 (A3)	11 pagine A4/min Monocromatico, 11 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	35 pagine/min Monocromatico (carta comune), 35 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	75.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	2.000 - 10.000 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Scansione fronte/retro	Sì
Velocità di scansione su un lato (nero A4)	200 dpi (with ADF); , 50 ipm con scansione ADF 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (nero A4)	100 ipm con scansione ADF
Velocità di scansione su un lato (a colori A4)	50 ipm con scansione ADF 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm con scansione ADF
Velocità di scansione	50 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF); 50 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF); 100 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 100 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF);
Risoluzione di scansione	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria USB
Formati di output	JPEG, TIFF, PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax su cartella, Rubrica

WorkForce Pro WF-C879RDWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Inizializzazione del sistema di inchiostro
- Unità principale
- Cassetto carta
- Cavo di alimentazione
- Guida di installazione rapida
- Manuale di istruzioni (CD)
- Documenti di garanzia

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro WF-C879RDWF

COPIA

Velocità di copia	fino a 22 ipm Black, fino a 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	999
Dimensioni massime per la copia	A3

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocollo di rete	IPv4, IPv6
Protocolli di scansione in rete	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Interfacce	USB 2.0-A (2x), USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, USB 3.0 tipo B, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Host USB, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocolli di rete	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, Legal, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (busta), DL (busta), HLT, EXE, Tabloid, A3+
ADF	150 pagine
Grammatura	64 g/m ² - 300 g/m ²
Fronte-retro	Si
Alimentazione carta standard	400 fogli standard, 150 fogli MP tray, 250 fogli Cassette carta
Vassoio uscita carta	250 fogli
Capacità vassoio carta	250 fogli standard, 1.900 fogli massima
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Vassoio/i carta opzionale/i	3 vassoi carta da 500 fogli, Cabinet
Capacità carta massima	1.900
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Si
Numero di cassette carta	2

ALIMENTAZIONE CARTA RASF

Nome input carta	RASF
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definito dall'utente, Legal, Executive, Tabloid
Formato personalizzato	Min. 55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	150 Fogli di carta comune, Cartoline, Carta lucida, Buste, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacità carta 1	250 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA FRONTE/RETRO

Nome input carta	Fronte/retro
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 90 g/m ²

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro WF-C879RDWF

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	54 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (mod. sleep), 25 Watt (Pronto), 0,15 Watt ECM, TEC 0,27 kWh/week
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	621 x 751 x 711 mm (LxPxA)
Peso	79,3 kg
Sistemi operativi supportati	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Potenza acustica	In funzionamento: 6,9 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 53 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentazione elettrica	100 V, 110 V, 220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Touch-screen, Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 12,7 cm
Gestione supporti	Stampa fronte/retro automatica (A4/A3, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore
HDD	Encrypted, 320GB

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6
------------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit	C13T05B140	86.000 pagine
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pagine
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 pagine

OPZIONI

- WF-C879R Authentication Device Table
C12C934921
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CH35401
Codice a barre	8715946670706
Paese di origine	Indonesia

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2023-10-11

1. 1Rendimento in pagine indicativo con WF-C879R. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield.

EPSON[®]